

Das neue LPX Finish für DLW Linoleum

Mit dem neuen LPX Finish bietet Armstrong eine kostengünstige Alternative zu seiner einzigartigen PUR-Oberflächenvergiftung an. Hierbei handelt es sich um eine werkseitig aufgetragene, wasserbasierende Kunststoffdispersion, welche die natürliche Schönheit und die ökologischen Vorteile des Linoleums dauerhaft bewahrt.

LPX Finish im Überblick:

- Keine Einpflege notwendig*
- Niedrige Unterhaltskosten
- Perfektes Erscheinungsbild
- Hoher Werterhalt

* bitte beachten Sie unsere ausführliche LPX-Reinigungs- und Pflegeempfehlung unter www.armstrong.com/bodenbeläge



Perfektes Erscheinungsbild bei niedrigen Unterhaltskosten mit DLW Linoleum LPX Finish.

LPX Finish – Die Vorteile

Keine Einpflege notwendig*

Einfach verlegen und loslegen: Durch das werkseitige, in zwei Schichten aufgetragene LPX Finish ist grundsätzlich keine Erstpflege erforderlich.* Ersetzen Sie die Grundreinigung durch eine Intensivreinigung und erhalten Sie so das wasserbasierende LPX Finish als Basis Ihrer Pflege. Das spart Zeit und Kosten – und schont die Umwelt.

Niedrige Unterhaltskosten

Ausreichend dimensionierte und intakte Schmutzfangzonen sind die halbe Miete. Im Grundsatz gilt: Reinigen Sie trocken, was trocken zu reinigen geht. Erhalten Sie den Oberflächenschutz durch den regelmäßigen Einsatz von Wischpflegemitteln oder Spray-Cleanern. Verdichten Sie den Pflegefilm durch Auspolieren. DLW Linoleum LPX Finish kann maschinell und manuell gereinigt werden.

Perfektes Erscheinungsbild

Strahlende Farben und natürlicher Look: DLW Linoleum mit LPX Finish. Optimiert gegen Anschmutzung und Verstrichungen. Bei Beschädigungen mit einfachen Mitteln zu sanieren, wie herkömmliches Linoleum. Sollte das Erscheinungsbild einmal gelitten haben, hilft eine Pflegefilmsanierung.

Hoher Werterhalt

Was länger sauber bleibt, bleibt auch länger nutzbar. Durch seine guten Gebrauchseigenschaften kann DLW Linoleum mit LPX Finish auch dort eingesetzt werden, wo es mal kritisch werden kann (z.B. in Schulen).

Die ökologischen und hygienischen Vorteile von DLW Linoleum bleiben natürlich auch mit LPX Finish voll erhalten.

* bitte beachten Sie unsere ausführliche LPX-Reinigungs- und Pflegeempfehlung unter www.armstrong.com/bodenbeläge



Armstrong DLW AG Kundenservicecenter

Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 71 185
Fax +49 7142 71 248
service_germany@armstrong.com



Edition 08/2008



 **LINOLEUM**

 **FINISH**

Perfekter Look – perfektes Handling!

Das neue DLW Linoleum mit LPX Finish.




Ein strahlender, frischer Look bei einfacher Reinigung und Pflege. Mit dem neuen LPX Finish von Armstrong.

Verfügbare Produkte mit LPX Finish:


Marmorette	2,5 mm 3,2 mm
Marmorette Acoustic	4,0 mm
Marmocor	2,0 mm 2,5 mm
LinoArt Star	2,5 mm
Linodur	4,0 mm
Linoleum LCH	

DLW Linoleum mit LPX Finish

Reinigungs- und Pflegeempfehlung



Ausreichend dimensionierte textile Sauberlaufzonen im Eingangsbereich (mind. 2-3 Schrittlängen) schützen den Bodenbelag vor Feinschmutz und Feuchtigkeit. Wenn die Sauberlaufzonen regelmäßig gereinigt werden, schützen sie den Bodenbelag, erhöhen dadurch dessen Nutzwert und reduzieren die Reinigungskosten im Objekt.




Bauschlussreinigung

- saugen/fegen, wischen
 - ggf. maschinelle Reinigung des Bodenbelags
 - Einscheibenmaschine max. 150 – 180 U/min.
 - Schrub-Bürste oder rotes 3M-Pad
 - Neutral- oder Alkoholareiniger ggf. Intensivreiniger pH < 9
 - Mit klarem Wasser nachspülen
- Das werkseitige LPX darf nicht entfernt werden.



Unterhaltsreinigung

- Geringe Verschmutzung und/oder lose liegender Schmutz:
- durch Saugen/Fegen und/oder nebelfeuchtes Wischen beseitigen
 - Staubsauger
 - Einwegfeuchtwischtücher
 - Feuchtwischgerät und Wischbezug
 - Wischpflegemittel



Starke, fest haftende Verschmutzungen:

- kleine Flächen: nebelfeucht einsprühen und angelösten Schmutz mit Reinigungstextilien aufnehmen
- Wischpflegemittel und Sprühflasche
- Feuchtwischgerät und Wischbezug



- großflächig: 2-Eimer-Feuchtwischmethode oder Einsatz von Scheuersaugautomaten


Regelmäßiges Polieren verdichtet die Oberfläche und verbessert die Strapazierfähigkeit des Bodenbelages. Hierdurch wird besserer Schutz gegen Absatzverstrichungen und andere mechanische Einflüsse erreicht.

Fortsetzung Unterhaltsreinigung




Laufstraßen, Absatzverstrichungen:

- betroffene Belagsflächen werden mit Spray-Cleaner eingesprüht
- anschließend maschinell polieren
 - Einscheibenmaschine 300 – 1000 U/min.
 - Polierpad, z.B. beiges oder rotes 3M-Pad




Pflegefilmsanierung


- Belagsflächen werden – partiell oder vollflächig – trocken angeschliffen, so dass eine gleichmäßige Mattierung des vorhandenen Pflegefilmes/Beschichtung entsteht
- Einscheibenmaschine (z.B. Nilfisk 545) mit mindestens 300 U/min.
- z.B. blaues oder grünes 3M-Pad



- Staub entfernen
- ggf. feucht wischen
- Auftrag einer Pflegefilmschicht
 - Polymerdispersion/Pflegeemulsion



- Bei partiellem Auftrag müssen die Übergangsbereiche nach dem Trocknen durch Polieren angeglichen werden
- Einscheibenmaschine mit mind. 300 U/min.
- Polierpad, z.B. beiges oder rotes 3M-Pad



Spezielle Objektbedingungen *

- je nach objektspezifischen Bedingungen/ bei starker Frequentierung kann das 2-fache Auftragen einer Polymerdispersion ggf. desinfektionsmittelbeständig notwendig werden
- Zwischen den Aufträgen ist ausreichendes Trocknen zu gewährleisten

* bitte beachten Sie unsere ausführliche LPX-Reinigungs- und Pflegeempfehlung unter www.armstrong.com/bodenbeläge